


LAC - D1401

NORMAS: ASTM D1401
E ABNT NBR 14172.





Banho de Demulsibilidade

APLICAÇÃO:

- Banho termostático para estabilização simultânea de 6 testes;
- Controle eletrônico de temperatura até 100°C;
- Indicação digital com Led com resolução de 0,1°C
- Estabilidade temperatura de $\pm 0,03^\circ\text{C}$
- Sistema PID de controle de temperatura;
- Sensor de temperatura tipo Pt100;
- Seleção de temperatura através de controlador de temperatura à prova de produtos agressivos;
- Sistema de proteção contra altas temperaturas
- Sistema de proteção de nível contra falta do líquido termostatizante.
- Voltagem 220 volts; classe II de segurança conforme DIN 12876
- Homogeneização através de motor de agitação
- Timer digital com parâmetros no display;
- Alarme sonoro;
- Agitador Mecânico até 1500 RPM;
- Controle eletrônico digital de velocidade;
- Sistema eletrônico interno de compensação de torque;
- Pás em aço inoxidável;

NORMAS:

Conforme Normas ASTM D 1401, NBR 14172.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Range de temperatura: ambiente + 5°C até 100°C
- Estabilidade: $\pm 0,05^\circ\text{C}$
- Resolução: 0,1°C
- Controle de rotação: Inversor de frequência
- Rotação: 1500 ± 1 rpm
- Potência: 1500W
- Alimentação: 230Vac 50/60Hz

ACOMPANHA:

- 06 PRVT_D1401 - Provetas graduadas de 100mL