



LAC-12

CONSULTA LAS VERSIONES
DISPONIBLES PARA NUESTRO BAÑO
TERMOSTÁTICO DE 12 LITROS



LAC-12-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: ambiente +5°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia de calefacción (kW) 2
- Caudal de bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0,33
- Área útil (apertura) = 145 x 210 mm
- Profundidad = 200 mm
- Volumen = 12,5 L
- Dimensiones exteriores: 29,6 x 43,6 x 49,3 (AnxPrxAI cm)
- Potencia: 2000W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-12-DD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: ambiente +5°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia de calefacción (kW) 2
- Caudal de bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0,1 a 0,7 bar
- Área útil (apertura) = 145 x 210 mm
- Profundidad = 200 mm
- Volumen = 12,5 L
- Dimensiones exteriores: 29,6 x 43,6 x 49,3 (AnxPrxAI cm)
- Potencia total: 2000W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-F12-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -28°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (KW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0,33
- Área útil (apertura) = 145 x 210 mm
- Profundidad = 200 mm
- Volumen = 12,5 L
- Dimensiones exteriores: 33,6 x 47,8 x 72,65 (AnxPrxAI cm)
- Potencia total: 2300 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-F12-DD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -28°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (KW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0,1 a 0,7 bar
- Área útil (apertura) = 145 x 210 mm
- Profundidad = 200 mm
- Volumen = 12,5 L
- Dimensiones exteriores: 33,6 x 47,8 x 72,65 (AnxPrxAI en cm)
- Potencia total: 2300 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

Nuestros baños cuentan con controladores Julabo, ofreciendo soluciones de alta precisión y estabilidad de temperatura.