



## LAC-21

CONSULTA LAS VERSIONES  
DISPONIBLES PARA NUESTRO BAÑO  
TERMOSTÁTICO DE 21 LITROS



## LAC-21-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: ambiente +5°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C)  $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (kW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0,33
- Área útil (apertura) = 30 x 35,5 (mm)
- Profundidad = 150(mm)
- Volumen = 21L
- Dimensiones exteriores: 33 x 60,5 x 44,5 (AnxPrxAI cm)
- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

## LAC-21-DD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: ambiente +5°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C)  $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (kW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0,1 a 0,7 bar
- Área útil (apertura) = 30 x 35,5 (mm)
- Profundidad = 150(mm)
- Volumen = 21L
- Dimensiones exteriores: 33 x 60,5 x 44,5 (AnxPrxAI en cm)
- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

## LAC-F21-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C)  $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (KW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0,33
- Área útil (apertura) = 34 x 28 (mm)
- Profundidad = 150 (mm)
- Volumen = 21L
- Dimensiones externas: 39,7 x 67,3 x 72,8 (AnxPrxAI cm)
- Potencia total: 2300 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

## LAC-F21-DD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C)  $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (kW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0,1 a 0,7 bar
- Área útil (apertura) = 34 x 28 (mm)
- Profundidad = 150 (mm)
- Volumen = 21L
- Dimensiones externas: 39,7 x 67,3 x 72,8 (AnxPrxAI cm)
- Potencia total: 2300 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

**Nuestros baños cuentan con controladores Julabo, ofreciendo soluciones de alta precisión y estabilidad de temperatura.**