



LAC-28

CONSULTA LAS VERSIONES
DISPONIBLES PARA NUESTRO BAÑO
TERMOSTÁTICO DE 28 LITROS



LAC-28-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: ambiente +5°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (kW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0,33
- Área útil (apertura) = 180 x 530 mm
- Profundidad = 300 mm
- Volumen = 28,6 Litros.
- Dimensiones exteriores: 36,5 x 64,85 x 50 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-28-DD:

- Controle de temperatura preciso / Para aplicações internas e externas
- Mostradores luminosos brancos, bem visíveis à distância
- Especialmente silenciosos
- Indicação de temperatura LED
- Operação simples / Conexão USB
- Classe III (FL) conforme DIN 12876-1
- Gabinete em pintura eletrostática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: ambiente +5°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (kW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0,1 a 0,7 bar
- Área útil (apertura) = 180 x 530 mm
- Profundidad = 300 mm
- Volumen = 28,6 Litros.
- Dimensiones exteriores: 36,5 x 64,85 x 50 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-F28-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -28°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (KW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0,33
- Área útil (apertura) = 180 x 530 mm
- Profundidad = 300 mm
- Volumen = 28,6 Litros.
- Dimensiones exteriores: 68,6 x 51,2 x 80,5 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 2300 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-F28-DD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: ambiente -28°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (KW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0,1 a 0,7 bar
- Área útil (apertura) = 180 x 530 mm
- Profundidad = 300 mm
- Volumen = 28,6 Litros.
- Dimensiones exteriores: 68,6 x 51,2 x 80,5 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 2300 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

Nuestros baños cuentan con controladores Julabo, ofreciendo soluciones de alta precisión y estabilidad de temperatura.