

LAC-60

CONFIRA AS VERSÕES DISPONÍVEIS
PARA NOSSO BANHO TERMOSTÁTICO
DE 120 LITROS



LAC-60-CD:

- Controle de temperatura preciso / Para aplicações internas e externas
- Mostradores luminosos brancos, bem visíveis à distância
- Especialmente silenciosos
- Indicação de temperatura LED
- Operação simples / Conexão USB
- Classe III (FL) conforme DIN 12876-1
- Gabinete em pintura eletrostática

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de temperaturas de trabalho de: ambiente +5°C a +200°C.
- Constância de temperatura (°C) ± 0.03
- Resolução de ajuste / indicação 0.01°C
- Potência de aquecimento (kW) 4
- Vazão da bomba (l/min) 16
- Pressão da bomba (bar) 0.33
- Área útil (abertura) = 410 x 778 (mm)
- Profundidade = 397 (mm)
- Volume = 125L
- Dimensões externas: 47,8 x 103 x 83,5 (LxPxA em cm)
- Potência total: 4000 W
- Tensão: 230Vac 50/60Hz

LAC-60-DD:

- Controle de temperatura preciso / Para aplicações internas e externas
- Mostradores luminosos brancos, bem visíveis à distância
- Especialmente silenciosos
- Indicação de temperatura LED
- Operação simples / Conexão USB
- Classe III (FL) conforme DIN 12876-1
- Gabinete em pintura eletrostática

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de temperatura de trabalho de: ambiente +5°C a +200°C.
- Constância de temperatura (°C) ± 0.01
- Resolução de ajuste / indicação 0.01°C
- Potência de aquecimento (kW) 4
- Vazão da bomba (l/min) 8 - 27
- Pressão da bomba (bar) 0.1 a 0.7bar
- Área útil (abertura) = 410 x 778 (mm)
- Profundidade = 397 (mm)
- Volume = 125L
- Dimensões externas: 47,8 x 103 x 83,5 (LxPxA em cm)
- Potência total: 4000 W
- Tensão: 230Vac 50/60Hz

LAC-F60-CD:

- Controle de temperatura preciso / Para aplicações externas
- Mostradores luminosos brancos, bem visíveis à distância
- Especialmente silenciosos
- Indicação de temperatura LED
- Operação simples / Conexão USB
- Classe III (FL) conforme DIN 12876-1
- Gabinete em pintura eletrostática

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de temperatura de trabalho de: 0°C a +200°C.
- Constância de temperatura (°C) ± 0.03
- Resolução de ajuste / indicação 0.01°C
- Potência de aquecimento (kW) 4
- Vazão da bomba (l/min) 16
- Pressão da bomba (bar) 0.33
- Área útil (abertura) = 593 x 485 (mm)
- Profundidade = 428 (mm)
- Volume = 120L
- Dimensões externas: 61,8 x 89 x 126,3 (LxPxA em cm)
- Potência total: 4000 W
- Tensão: 230Vac 50/60Hz

LAC-F60-DD:

- Controle de temperatura preciso / Para aplicações externas
- Mostradores luminosos brancos, bem visíveis à distância
- Especialmente silenciosos
- Indicação de temperatura LED
- Operação simples / Conexão USB
- Classe III (FL) conforme DIN 12876-1
- Gabinete em pintura eletrostática

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de temperatura de trabalho de: 0°C a +200°C.
- Constância de temperatura (°C) ± 0.01
- Resolução de ajuste / indicação 0.01°C
- Potência de aquecimento (kW) 4
- Vazão da bomba (l/min) 8 - 27
- Pressão da bomba (bar) 0.1 a 0.7bar
- Área útil (abertura) = 593 x 485 (mm)
- Profundidade = 428 (mm)
- Volume = 120L
- Dimensões externas: 61,8 x 89 x 126,3 (LxPxA em cm)
- Potência total: 4000 W
- Tensão: 230Vac 50/60Hz

Nossos banhos possuem controladores Julabo, oferecendo assim, soluções de alta precisão e estabilidade de temperatura.