

LAC-60

CONSULTA LAS VERSIONES
DISPONIBLES PARA NUESTRO BAÑO
TERMOSTÁTICO DE 120 LITROS



LAC-60-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: ambiente +5°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (kW) 4
- Caudal de la bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0,33
- Área útil (apertura) = 410 x 778 (mm)
- Profundidad = 397 (mm)
- Volumen = 125L
- Dimensiones exteriores: 47,8 x 103 x 83,5 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 4000W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-60-DD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: ambiente +5°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (kW) 4
- Caudal de la bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0,1 a 0,7 bar
- Área útil (apertura) = 410 x 778 (mm)
- Profundidad = 397 (mm)
- Volumen = 125L
- Dimensiones exteriores: 47,8 x 103 x 83,5 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 4000W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-F60-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: 0°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (kW) 4
- Caudal de la bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0,33
- Área útil (apertura) = 593 x 485 (mm)
- Profundidad = 428 (mm)
- Volumen = 120L
- Dimensiones exteriores: 61,8 x 89 x 126,3 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 4000W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-F60-DD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: 0°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (kW) 4
- Caudal de la bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0,1 a 0,7 bar
- Área útil (apertura) = 593 x 485 (mm)
- Profundidad = 428 (mm)
- Volumen = 120L
- Dimensiones exteriores: 61,8 x 89 x 126,3 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 4000W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

Nuestros baños cuentan con controladores Julabo, ofreciendo soluciones de alta precisión y estabilidad de temperatura.