

LAC-6

CONSULTA LAS VERSIONES
DISPONIBLES PARA NUESTRO BAÑO
TERMOSTÁTICO DE 6 LITROS



LAC-6-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura de trabajo desde: ambiente +5°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia de calefacción (kW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0.33
- Área útil (apertura) = 148,5 x 130 (mm) (por defecto y la misma apertura que F6/F9)
- Profundidad = 150 (mm)
- Volumen = 5,7L
- Dimensiones exteriores: 18,5 x 41,3 x 44,6 (AnxPrxAl en cm)
- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-6-DD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Panel luminoso de color blanco y claramente visible desde la distancia
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura de trabajo desde: ambiente +5°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia de calefacción (kW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0.1 a 0.7bar
- Área útil (apertura) = 148,5 x 130 (mm) (por defecto y la misma apertura que F6/F9)
- Profundidad = 150 (mm)
- Volumen = 5,7L
- Dimensiones exteriores: 18,5 x 41,3 x 44,6 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-F6-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones en exteriores
- Panel luminoso de color blanco y claramente visible desde la distancia
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura de trabajo desde: -20°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia de calefacción (KW) 2
- Caudal de bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0.33
- Área útil (apertura) = 148,5 x 130 (mm)
- Profundidad = 150 (mm)
- Volumen = 5,7L
- Dimensiones exteriores: 21 x 52,1 x 65,5 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 2300 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

LAC-F6-DD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones en exteriores
- Panel luminoso de color blanco y claramente visible desde la distancia
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Rango de temperatura de trabajo desde: -20°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C) $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia calorífica (kW) 2
- Caudal de la bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0,1 a 0,7 bar
- Área útil (apertura) = 148,5 x 130 (mm)
- Profundidad = 150 (mm)
- Volumen = 5,7 L
- Dimensiones exteriores: 21 x 52,1 x 65,5 (AnxPrxAl cm)
- Potencia total: 2300 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

Nuestros baños cuentan con controladores Julabo, ofreciendo soluciones de alta precisión y estabilidad de temperatura.