



## LAC-9

CONSULTA LAS VERSIONES  
DISPONIBLES PARA NUESTRO BAÑO  
TERMOSTÁTICO DE 9 LITROS



## LAC-9-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura de trabajo desde: ambiente +5°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C)  $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia de calefacción (kW) 2
- Caudal de bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0,33
- Área útil (apertura) = 130 x 145 mm
- Profundidad = 200 mm
- Dimensiones exteriores: 29,6 x 43,6 x 44,3 (AnxPrxAl cm)
- Volumen = 9L
- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

## LAC-9-DD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura de trabajo desde: ambiente +5°C a +200°C.
- Constancia de temperatura (°C)  $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia de calefacción (kW) 2
- Caudal de bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0,1 a 0,7 bar
- Área útil (apertura) = 130 x 145 mm
- Profundidad = 200 mm
- Volumen = 9L
- Dimensiones exteriores: 29,6 x 43,6 x 44,3 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 2000W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

## LAC-F9-CD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C)  $\pm 0,03$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia de calefacción (KW) 2
- Caudal de bomba (l/min) 16
- Presión de la bomba (bar) 0,33
- Área útil (apertura) = 130 x 145 mm
- Profundidad = 200 mm
- Volumen = 9L
- Dimensiones exteriores: 21 x 52,1 x 65 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 2300W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz

**Nuestros baños cuentan con controladores Julabo, ofreciendo soluciones de alta precisión y estabilidad de temperatura.**

## LAC-F9-DD:

- Control preciso de la temperatura / Para aplicaciones interiores y exteriores
- Esferas luminosas blancas, claramente visibles desde la distancia.
- Especialmente silencioso
- Indicación de temperatura LED
- Funcionamiento sencillo/conexión USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Gabinete pintado electrostáticamente

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a +150°C.
- Constancia de temperatura (°C)  $\pm 0,01$
- Resolución de ajuste/indicación 0,01°C
- Potencia de calefacción (kW) 2
- Caudal de bomba (l/min) 8 - 27
- Presión de la bomba (bar) 0,1 a 0,7 bar
- Área útil (apertura) = 130 x 145 mm
- Profundidad = 200 mm
- Volumen = 9L
- Dimensiones exteriores: 21 x 52,1 x 65 (AnxPrxAl cm)
- Potencia: 2300W
- Voltaje: 230Vac 50/60Hz